

氯苯事业部非标衬氟管道测绘制作工作量

序号	名称	规格	单位	数量	备注	位置
1	盐酸提纯放空管短接	DN80/50 (Φ95*4*6 Φ76*4*6) L=320	件	1	CS+PTFE模压管 单边活套 衬里Φ87*6	盐酸提纯放空管
2	盐酸提纯放空管短接	DN80/50 (Φ95*4*6 Φ76*4*6) L=620	件	1	CS+PTFE模压管 单边活套 衬里Φ87*6	盐酸提纯放空管
3	氯化氢洗涤塔泵进口三通	DN80/25 (Φ95*4*6 Φ42*3*6) L=360 H=60	件	1	CS+PTFE模压管 三边活套 衬里Φ87*6	氯化氢洗涤塔泵进口
4	氯化氢洗涤塔泵进口三通	DN80 (Φ95*4*6) L=700 H=60	件	1	CS+PTFE模压管 三边活套 衬里Φ87*6	氯化氢洗涤塔泵进口
5	盐酸提纯放空管	DN50管道*35米, DN50弯头*10, DN50三通*1只, DN25管道*40米, DN25弯头*12只, DN25三通*1只, DN80/25同心异径管*1, DN80/50同心异径管*1	项	1	CS+PTFE模压管 管道单边活套 弯头双边活套 三通三边活套 (DN50: Φ70*4*6; DN25: Φ42*3*6)	盐酸提纯放空管
6	吸收尾气管道短接	DN150 (Φ168*5*6) L=400	件	2	CS+PTFE模压管 单边活套 衬里Φ150*6	吸收尾气管道
7	盐酸泵进出口管道	同心异径管DN150/100*2只, 同心异径管DN100/65*2只, DN100弯头*8个, DN100管道*9米, DN100/25异径三通*4只, DN100正三通*2只	项	1	CS+PTFE模压管 管道单边活套 弯头双边活套 三通三边活套 衬里Φ100*6, 泵进口管道保通经 (DN150: Φ168*5*6; DN100: Φ114*4*6; DN65: Φ89*4*6)	盐酸泵进出口
8	盐酸ABC罐出口管道	DN150管道*20米, 45° DN150弯头*2只, DN150正三通*4只, DN150/25异径三通*1只	项	1	CS+PTFE模压管 管道单边活套 弯头双边活套 三通三边活套 (DN150: Φ168*5*6; DN25: Φ42*3*6;)	盐酸ABC罐出口管

9	PU-2208泵进口管道	DN80/32同心异径管*1只, DN80弯头*1只, DN80/25四通*1只, DN80管道*1米	项	1	CS+PTFE模压管 管道单边活套 弯头双边活套 三通三边活套 (DN80: Φ95*4*6; DN32: Φ48*3*6; DN25: Φ42*3*6;)	PU-2208
10	盐酸C槽回流管道	DN80管道*4米, DN80弯头*3只, DN80/25异径三通*2只	项	2	CS+PTFE模压管 管道单边活套 弯头双边活套 三通三边活套 (DN80: Φ95*4*6; DN32: Φ48*3*6; DN25: Φ42*3*6;)	盐酸C槽回流管
11	PU-1203进口管道	DN25管道*12米, DN25弯头*5只, DN25正三通*2只	项	1	CS+PTFE模压管 管道单边活套 弯头双边活套 三通三边活套 (DN25: Φ42*3*6;)	PU-1203进口
12	第一第二洗涤塔泵出口管道	DN25管道*32米, DN25弯头*12只, DN25正三通*4只, DN40管道*5米, DN40弯头*2只, DN50管道*40米, DN50弯头*12只, DN50正三通*2只	项	1	CS+PTFE模压管 管道单边活套 弯头双边活套 三通三边活套 (DN50: Φ70*4*6; DN40: Φ57*3*6; DN25: Φ42*3*6;)	第一第二洗涤塔泵出口
13	反应釜终冷至尾气管道	DN150管道*24米, DN150弯头*12只, DN150/250同心异径管*4只, DN150正三通*6只	项	1	CS+PTFE模压管 管道单边活套 弯头双边活套 三通三边活套 (DN150: Φ168*5*6; DN250: Φ273*7*6;)	反应釜终冷至尾气管
14	PU-2208至1203管道	DN25弯头*10只, DN25管道*75米, DN50/20同心异径管*2只, DN50管道*1米, DN25正三通*2只	项	1	CS+PTFE模压管 管道单边活套 弯头双边活套 三通三边活套 (DN50: Φ70*4*6; DN25: Φ42*3*6;)	PU-2208至1203
15	盐酸提纯液位计管道	DN50管道*11米, DN50弯头*9只	项	1	CS+PTFE模压管 管道单边活套 弯头双边活套 (DN50: Φ70*4*6;)	V-107储罐、103、105、106
16	氯苯酸储罐进口管道	管道DN100*4500, DN100弯头*1只(单活), 异径三通DN100*DN100*DN80 L=300 H=100	项	1	CS+PTFE模压管 管道单边活套 弯头双边活套 三通三边活套 衬里Φ114*6*4	氯苯酸储罐进口管道

注：模压工艺，衬氟材料为PTFE 压力等级PN16, 法兰标准HG/T20592, 弯头均为1.5D弯头，长度为衬氟面到面距离，做好防腐，每件喷上中标单位名称，中标单位需现场再次复核尺寸，形成单线图交付；投标人必须持有压力管道特种元件：防腐管道元件型式试验报告，且证书在有效期内。以上工作量报价需含来回运费。

邓孝