

	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET						
	金属转子流量计 VARIABLE AREA FLOWMETER			工程号 ENG NO		主项号 PROJ NO	
				图号 DWG. NO.			
	合同号 CONT. NO.			设计阶段 STAGE	施工图		
位号 TAG NO.							
用途 SERVICE	闪蒸罐液位仪表用CO吹气				反应釜液位仪表用CO吹气		
P&ID号 P&ID NO.							
管道编号 LINE NO.							
操作条件 OPERATING CONDITIONS							
工艺介质 PROCESS FLUID	CO				CO		
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G)	1.03				3.2		
操作温度 OPER. TEMPER. °C	32				32		
最大流量 MAX. FLOW							
正常流量 NOR. FLOW	1000 l/h				2 Nm3/h		
最小流量 MIN. FLOW							
操作状态粘度 VISC. AT OPER. mPa. s							
流量计规格 FLOWMETER SPECIFICATION							
型号 MODEL	DK32				DK32		
测量范围 MEAS. RANGE	160~1600 l/h				0.35~3.3 Nm3/h		
口径 DIAMETER	1/4"螺纹				1/4"螺纹		
精度 ACCURACY	±4.0%				±4.0%		
测量管材质 MEAS. PIPE MATERIAL	316L				316L		
衬里材质 LINING MATERIAL	—				—		
工艺连接形式 PROCESS CONN. STYLE	螺纹				螺纹		
输出信号 OUTPUT SIGNAL	—				—		
电源 POWER SUPPLY	—				—		
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING	—				—		
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING	—				—		
螺纹规格 THREAD SIZE	1/4"NPT				1/4"NPT		
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE	—				—		
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS	—				—		
防护等级 ENCLOSURE PROOF	IP66				IP66		
制造厂 MANUFACTURER	KROHNE				KROHNE		
数量 QUANTITY	6				6		
备注 REMARKS							
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHED	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE